# Océ Arizona 2260 XT

## La stampante Océ Arizona 2260 XT offre qualità di stampa, versatilità e velocità eccezionali

Progettata per fornitori di stampa con volumi medi e capacità elevata che utilizzano supporti sia rigidi che flessibili, la nuova stampante Océ Arizona® 2260 XT con vera architettura flatbed offre qualità di stampa, versatilità e velocità eccezionali.

Il modello visualizzato è Océ Arizona 2280 XT

### VANTAGGI/USP

- Vera architettura flatbed, con area di stampa di 250 cm x 308 cm e supporto ROM opzionale per la stampa su supporti flessibili in ore notturne
- Tecnologia di imaging a 6 canali VariaDot™, che offre eccellente qualità di stampa e versatilità delle applicazioni
- Eccellente produttività con output fino a 64,2 $m^2$ all'ora
- Stampa continua grazie a doppie origini e due sistemi di aspirazione indipendenti
- Capacità ancora maggiore: ideale per fornitori di stampa con tirature di almeno 10.000 $m^2$ all'anno o lavori intensivi di oltre 800 $m^2$ alla settimana
- Nuovo sistema di polimerizzazione UV a basso consumo energetico, per la stampa su supporti sottili e sensibili al calore
- Posizionamento semplice e preciso dei supporti tramite pin pneumatici di registrazione
- Opzione di serie di manutenzione automatica della testina di stampa, per garantire prestazioni uniformi stampa dopo stampa
- La compensazione attiva del posizionamento dei pixel garantisce risultati accurati e uniformi
- Percorso di aggiornamento opzionale a Océ Arizona 2280 XT, perfetto per stampe artistiche o di qualità quasi fotografica, o per una versatilità delle applicazioni migliorata

Specifiche tecniche

# Océ Arizona 2260 XT

## STAMPANTE

| | |
|---|---|
| **Tipo di macchina** | Sistema di stampa flatbed UV per medi volumi |
| **Metodo di stampa** | Inkjet piezo |
| **Numero di ugelli** | Sistema a getto di inchiostro piezoelettrico a 6 canali con due testine di stampa a goccia variabile e 636 ugelli per canale |
| **Configurazione inchiostro** | CMYK WW o<br>CMYK WV o<br>CMYK cm o<br>CMYK CM |
| **Tecnologia immagine** | Sistema a getto di inchiostro piezoelettrico con testine di stampa a goccia variabile |
| **Risoluzione di stampa** | Dimensioni delle gocce variabili, da 6 a 42 picolitri. La possibilità di variare le dimensioni delle gocce fino a 6 picolitri produce immagini nitide con sfumature e quarti di toni più uniformi. La possibilità di generare gocce più grandi fino a 42 picolitri genera colori uniformi. Il risultato è una qualità di livello quasi fotografico con un dettaglio eccezionale, finora ottenibile solo con una risoluzione pari a 1.440 dpi o superiore. Il testo di dimensioni ridotte (fino a 2 pt.) è perfettamente leggibile (in modalità ad alta definizione). |

## MODALITÀ DI STAMPA MAX M²/HR

| | |
|---|---|
| **Express** | 64,2 |
| **Produzione** | 39,7 |
| **Qualità** | 27,6 |
| **Quality-layered (2 livelli)** | 13,8 |

## SISTEMA DI INCHIOSTRO

| | |
|---|---|
| **Colori** | Inchiostri a polimerizzazione UV Océ IJC255 o Océ IJC257 confezionati in taniche da 3 litri di facile sostituzione per: nero, ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, magenta chiaro. Inchiostro bianco e vernice confezionati in taniche da 1 litro. |

## DESIGN DEL SISTEMA

| | |
|---|---|
| **Vera architettura flatbed** | Vera architettura flatbed per stampa su supporti rigidi con opzione bobina disponibile per stampa su supporti flessibili |
| **Area massima per supporti rigidi** | 308 cm x 250 cm (320 cm x *n* cm consentiti con aspiratore da 308 cm) |
| **Spessore massimo dei supporti rigidi** | 50,8 mm |
| **Area di stampa per supporti rigidi** | Fino a: 309 cm x 251 cm (321 cm x *n* cm consentiti con aspiratore da 308 cm) (per stampa edge-to-edge) |
| **Peso massimo dei supporti rigidi** | Fino a 34 kg/m² |
| **Specifiche bobina** | Da 90 cm a 220 cm, fino a 50 kg (qualsiasi larghezza), diametro massimo: 240 mm, anima: 3 pollici (all'interno), viraggio: lato di stampa interno o esterno per la maggior parte dei tipi (a seconda dell'applicazione) |
| **Larghezza di stampa della bobina** | Fino a 219 cm |
| **Sistema di manutenzione automatica della testina di stampa** | Il sistema di manutenzione automatica della testina di stampa consente una pulizia rapida, affidabile e senza intervento dell'operatore di un singolo colore in meno di 25 secondi o di tutti i colori in 2-4 minuti (a seconda della versione della stampante) |

## REGISTRAZIONE PIN

| | |
|---|---|
| **Numero e posizione** | 5 pin pneumatici per zona di aspirazione/10 pin in totale |
| **Dimensioni dei supporti per il supporto dei pin** | Da 60 cm x 80 cm (min.) a 308 cm x 250 cm (max.) |

## FLATBED CON PRECISIONE GEOMETRICA

| | |
|---|---|
| **Larghezza linea** | Errore max. ±0,8 mm, misurato su 2,5 m |
| **Lunghezza linea** | Errore max. ±1,0 mm, misurato su 3,08 m |
| **Linea rettilinea/ larghezza linea** | Errore max. ±0,7 mm, misurato su 2,5 m |
| **Linea rettilinea/ lunghezza linea** | Errore max. ±0,7 mm, misurato su 3,08 m |
| **Errore diagonale** | Errore max. ±1,0 mm, misurato su 3,08 m x 2,5 m |

## OPZIONE BOBINA CON PRECISIONE GEOMETRICA

| | |
|---|---|
| **Larghezza linea** | Errore max. ±0,6 mm, misurato su 2,19 m |
| **Lunghezza linea** | Errore max. ±1,5 mm, misurato su 2,0 m |
| **Linea rettilinea/ larghezza linea** | Errore max. ±0,7 mm, misurato su 2,19 m |
| **Linea rettilinea/ lunghezza linea** | Errore max. ±2,0 mm, misurato su 2,0 m |
| **Errore diagonale** | Errore max. ±2,5 mm, misurato su 2,0 m x 2,19 m |

## INTERFACCIA E SOFTWARE

| | |
|---|---|
| **Tipo di interfaccia** | 10/100/1000 Base-T |
| **Software di gestione della produzione** | ONYX® Thrive™<br>(si consiglia la configurazione 421 o superiore) |
| **Software di elaborazione delle immagini** | ONYX® ProductionHouse™<br>(disponibile, non consigliato) |

## AMBIENTE OPERATIVO

| | |
|---|---|
| **Caratteristiche elettriche** | 2 x 200-240 V CA, 50/60 Hz, fase singola, corrente nominale: 16 A, interruttori di circuito: Europa: 16 A, altri continenti: vedere il report sulla certificazione CB |
| **Aria compressa (fornita dal cliente)** | Aria compressa pulita e asciutta tramite filtro coalescente e regolatore di pressione impostato su 690 kPa (100 psi), con tubo dell'aria di diametro esterno di 6 mm.<br>Flusso massimo: 56 l/min a 690 kPa |
| **Temperatura** | Temperatura: da 18° a 30°C |
| **Umidità relativa** | Umidità relativa: dal 30 al 70% (senza condensa) |
| **Ventilazione del locale** | Ventilazione: minimo 1.200 m³ all'ora (consultare la guida alla preparazione del sito) |
| **Altitudine** | Massimo 2.750 m, per alcuni componenti tuttavia il limite specificato è 2.000 m |
| **Dimensioni** | Solo stampante: 5,0 m x 3,83 m, 1.720 kg<br>Stampante + opzione bobina: 5,0 m x 4,12 m, 1.895 kg<br>Altezza tavolo: 0,88 m/altezza complessiva: 1,3 m |

## CONSUMABILI

| | |
|---|---|
| **mediaguide.oce.com** | Visitate la nostra guida online per trovare il supporto giusto per il vostro sistema e le vostre applicazioni e scaricare i corretti profili colore Océ |

## OPZIONI E PERCORSO DI AGGIORNAMENTO

| | |
|---|---|
| **Opzioni** | Aggiunta di due canali di inchiostro alla stampante in qualsiasi momento<br>Aggiunta dell'opzione bobina alla stampante in qualsiasi momento<br>Aggiunta di un kit di soppressione statica alla stampante in qualsiasi momento |
| **Percorso di aggiornamento** | L'aggiunta dei due canali di inchiostro converte il modello Océ Arizona 2260 XT in Océ Arizona 2280 XT, aggiungendo magenta chiaro e ciano chiaro per una qualità delle immagini quasi fotografica e stampe artistiche, o inchiostro bianco e/o vernice per applicazioni con supporti retroilluminati e non bianchi. |

**DISCLAIMER**

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Océ Arizona è un marchio registrato di Océ Display Graphics Systems.
Océ VariaDot è un marchio registrato di Océ Technologies B.V.
ONYX è un marchio registrato e ONYX Thrive è un marchio di ONYX Graphics, Inc.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Italian edition
© Canon Europa N.V, 2016